Technical Specification

Knuckle Joint Power Press

Model	**KKJ**	**100**	**160**	**250**	**400**	**630**	**800**	**1000**	**1250**
Capacity	Tonne	100	160	250	400	630	800	1000	1250
Stroke Length	mm	75	75	125	150	150	150	150	150
No. of Stroke	spm	60	50	40	| 40	35	30	30	25
Slide Adjustment	mm	10	15	15	15	15	15	15	15
Shut Ht. Over Bolster	mm	250	260	350	375	400	450	450	500
Bolster Area (LRxFB)	mm	400x450	400 x 630	500 x 630	550x650	600 x 700	650 x 800	750 x 950	750 x 950
Slide Area(LR x FB)	mm	300 x 300	350x400	400x415	415x450	450x550	450 x 550	550x650	550 x 650
Bolster Thickness	mm	90	110	120	125	125	150	150	160
Ejector Force	Tonne	5	10	15	15	30	30	40	50
Ejector Stroke	mm	35	35	45 ;.	| 50	60	60	60	60
Main Motor	kw x rpm	5.5x1500	7.5x1500	15x1500	18.5x1500	30x1500	37x1500	45x1500	55x1500
Slide Adjustment Motor	kw x rpm	Manual	Manual	0.75x1000	1.5x1000	1.5x1000	2.2x1000	2.2x1000	2.2x1000
Air Pressure	ATM	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5